





JT408HS

-  **Macchina automatica per applicazione cintura continuo su jeans e simili**
-  **Automatic continuous waistband machine for jeans and similar**
-  **Máquina automática para coser cinturon a continuacion en jeans o similares**





JT408HS

SPAZIO RISERVATO AI RIVENDITORI

■ L'unità automatica JT408HS è costituita da una testa cucitrice a base cilindrica punto catenella da due a dodici aghi, trasporto a punta ago e doppio puller elettronico, che compensa al meglio differenze di spessori. Il trasporto è regolato da un sistema elettronico intermittente che assicura un perfetto sincronismo e mantiene costante la lunghezza dei punti al variare della velocità. L'unità consente il taglio iniziale e finale e la scucitura della cintura. La macchina è inoltre capace di effettuare la cucitura di cinture curve attraverso l'impiego di un sistema speciale disponibile su richiesta. Tutte le funzioni sono controllabili e facilmente programmabili elettronicamente attraverso l'intuitivo pannello operativo.

■ The automatic unit JT408HS consists of a cylinder bed sewing head, double chain stitch, from two to twelve needles, lower feed, needle feed and double puller which compensates the different thickness of the fabric giving the garment more comfort. The ratio between the feeding parts is adjusted by an exclusive intermittent transmission system which assures a perfect feeding synchronism and allows to keep the same stitch length while the speed is changing. This unit permits, besides, the starting and ending unstitching of the waistband as well as its cut by the shear. The machines is also able to stitch the curved waistband by a special device available by request. All the functions are electronically controlled and programmable by a special panel.

■ La unidad JT408HS esta constituida con un cabezal de base cilíndrica de cadeneta doble, de dos a doce agujas, alimentación por aguja y por rueda trasera, para compensar diferentes espesores de tejidos. El órgano de transporte esta regulado por un sistema exclusivo de transmisión intermitente que garantiza un perfecto sincronismo y mantiene invariable la longitud de puntada a alta velocidad. La unidad permite cortar y descoser el principio y final. La máquina es tambien capaz de efectuar la costura de cinturones curvos con el empleo de un especial sistema disponible tras solicitud. Todas las funciones de la máquina son fácilmente controlables y programables por el empleo de un simple panel electrónico.



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE

Type of machine employed / Modelo de maquina usada / Testa cucitrice	JAM
Seam control unit / Unidad de control de costura / Tipo di controllo	Ho Hsing HVP70
Feeding system / Sistema de transporte / Sistema di trasporto	Needle feed - synchronized puller Por aguja - puller sincronizado
Sewing speed / Velocidad de costura / Velocità di cucitura	4000 rpm
Stitch lenght / Longitud de puntada / Lunghezza del punto	2,10mm - 6,40mm
Power source / Alimentación electrica / Alimentazione elettrica	220V 50 / 60 hz
Air source / Alimentación aire / Alimentazione aria	6 bar, 1,3L / p.c.
Machine dimension / Dimensión y peso / Dimensione macchina	110(W) 60(D) 130(H) cm 170Kg

JAM INTERNATIONAL S.r.l.

Via G.Perini, 2 60010 Ostra Vetere - (AN) - Italy Tel. +39-071-67872 - Fax. +39-071-67873
Web: www.jaminternational.it / e-mail info@jaminternational.it