

JT262HS



- IT** Macchina automatica per bordatura tasche e taschini su jeans e simili, due aghi, punto annodato, bordatore regolabile
- EN** Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, two needles, lock stitch, adjustable folder

- ES** Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, dos agujas, punto candado, bordador ajustable



JT262HS

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

IT L'unità automatica **JT262HS** è una macchina per la bordatura delle tasche a toppa in jeans e simili.

La macchina è equipaggiata con:

- Testa a due aghi, punto annodato
- Cinghia trasportatrice intermittente sincronizzata con la griffa azionata da motore elettronico
- Fotocellule per il rilevamento del tessuto
- Sensori rottura filo
- Rasafilo automatico e sistema di aspirazione per i residui di filo
- Impilatore rotante per una ordinata disposizione delle tasche bordate
- Pannello di controllo **touch screen JAM** per una semplice impostazione delle varie funzioni dell'unità

Un unico bordatore regolabile consente di realizzare bordi singoli e doppi e di variare l'altezza della bordatura (tra 8 e 25 mm).

La macchina permette di eseguire la bordatura su diversi tipi di tessuto (dal denim allo stretch) tramite semplici regolazioni e senza la sostituzione di alcun dispositivo.

La macchina è inoltre dotata di un sistema di arretramento della testa cucitrice e di sollevamento della cinghia di trasporto, per facilitare il cambio spole, l'infilatura e le più comuni operazioni di manutenzione.

EN The automatic unit **JT262HS** is a pocket hemming machine for jeans and similar.

The machine is equipped with:

- Twin needles lock stitch sewing head
- Intermittent conveyor belt synchronized with the feed dog and powered by electronic motor
- Photo sensors for fabric detecting
- Sensors for thread breaking detecting
- Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste
- Rotating stacker for proper pockets stacking and collection
- **JAM touch screen** control panel for easy setting of the machine functions

A single adjustable folder allows to realize single and double hem and change the height of the hemming (between 8 and 25mm).

The machine allows to perform the hemming on different fabric types (from the denim to the stretch) through simple settings and without replacing any device.

The machine is also equipped with a sewing head pull back system and a conveyor belt lifting up system, to make the bobbin change, the threading and the most common maintenance operations easy.

ES La unidad automática **JT262HS** es una máquina para el bordado del ruedo del bolsillo trasero en jeans y similares.

La máquina está equipada con:

- Cabezal de dos agujas, punto fijo
- Banda transportadora intermitente sincronizada con los dientes de arrastre y accionada por un motor electrónico
- Fotocélulas para la detección de la tela
- Sensores de rompimiento del hilo
- Corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- Apilador giratorio para una mejor disposición de los bolsillos
- Panel de control **touch screen JAM** para una fácil configuración de las distintas funciones de la unidad

Un único bordador regulable permite un doblaje simple o doble y de variar el ancho del ruedo sin tener que usar un folder especial (entre 8 y 25 mm).



La máquina trabaja en diferentes tipos de telas (desde el denim hasta el stretch) a través de simples ajustes y sin tener que cambiar los dispositivos.

Además la máquina está equipada con un sistema de retirada del cabezal y de levantamiento de la correa de transporte para facilitar operaciones tal como el cambio de la bobina, enhebrado de aguja y las más comunes operaciones de mantenimiento.

LOCK STITCH SEAM



HEMMING DIMENSIONS



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of sewing machine	2 aghi punto annodato 2 needle lock stitch	Produzione media / Average production / Producción media	1000 pockets/h
Modelo de máquina usada	2 agujas punto fijo	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Control unit / Unidad de control	HoHsing HVP70 + JAM touch screen	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.5 kW
Sistema di trasporto / Feeding system	Cinghia sincronizzata con la griffa Conveyor belt synchronized with the feed dog	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Sistema de transporte	Banda trasportadora sincronizzata con los dientes	Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	3000 rpm	Dimension and weight / Dimensión y peso	214 x 100 x 171(H) cm 183kg
Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	0.5 - 5.0 mm		