

# JT863P



**IT** Macchina automatica per applicazione tasche per camiceria con gruppo piegatore

**ES** Máquina automática para aplicación bolsillos de camisería con grupo pliegador

**EN** Automatic pocket setter with folding group for shirt



# JT863P

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

**IT** L'unità automatica **JT863P** è una macchina automatica ad area programmabile per l'applicazione di tasche a toppa per camiceria, maglieria e simili, con gruppo di piegatura e scaricatore automatico. È equipaggiata con una testa cucitrice a punto annodato con crochet rotativo e rasafilo.

La macchina è disponibile in 2 versioni:

- Senza piedino saltellante, per esecuzione solo di cuciture singole
- Con piedino saltellante, per esecuzione di cuciture sia singole che doppie.

Grazie al sistema per la piegatura a freddo della tasca e alla pinza centrale di cucitura (fissa per la versione senza piedino, retrattile per la versione con piedino) è garantita alta produttività e una costante produzione di alta qualità.

L'efficiente ciclo di cucitura (inteso come sequenza delle operazioni e velocità di cucitura) permette di raggiungere una produzione di 2500 tasche con cucitura singola in 8 ore di lavoro.

La dima tasca può essere facilmente sostituita in 2, 3 minuti.

Grazie al touch screen è possibile l'immediata regolazione del programma di cucitura direttamente bordo macchina.

La macchina può essere altresì utilizzata per effettuare cuciture ornamentali.

La macchina può essere equipaggiata con i seguenti dispositivi opzionali:

**PIEGATORE 5 MOVIMENTI:** Dispositivo che consente di avere un piegatore a 5 movimenti che dà la possibilità di cucire, con ottima qualità, tasche di forma non standard, come la tasca quadrata o con angoli arrotondati. **PUNTORI LASER:** Faretto laser per indicazione del corretto posizionamento delle tasche.

**EN** The automatic unit **JT863P** is an automatic programmable area machine for the application of patch pockets on shirt, knitting and similar, with the automatic folding group and stacker. It is equipped with a lock stitch hook and thread trimmer.

The machine is available in two versions:

- Without walking foot, to execute only single row stitching
- With walking foot, to execute both single and double row stitching

Thanks to the cold folding system and to the central stitching clamp (fixed for the version without walking foot and retractable for the one with walking foot) a constant high quality and productivity is guaranteed.

The efficient cycle of seam (understood as sequence of the operations and speed of seam) it allows to reach a production of 2500 single row pockets in 8 hours.

The pocket jig can easily be replaced in 2, 3 minutes.

The touch screen allows the immediate adjustment of the stitching program on board.

The machine could be also used for decorating stitching operations.

The machine could be equipped with the following optional devices:

**5-MOVEMENTS FOLDING GROUP:** Device that allows to have a 5-movements folding group that gives the possibility to sew non-standard pockets, such as the square pocket or with rounded corners, with excellent quality. **LASER MARKER LIGHTS:** Laser lights to indicate the correct positioning of the pockets.

**ES** La unidad automática **JT863P** es una máquina automática a área programable para la aplicación de bolsillos a parche sobre camisa y similares, con grupo doblador y descargador automático. Esta equipada con una cabeza a doble pespunte punto candado, crochet rotario y cortahilo.

La máquina está disponible en 2 versiones:

- Sin pie saltellante, solo para realizar costuras simples
- Con pie saltellante, para la ejecución de costuras simples y también dobles.

Gracias al sistema para el doblado en frío del bolsillo y a la pinza central de costura (fija para la versión sin pie prensatelas, retráctil para la versión con pie prensatelas) es garantizada una constante producción de alta calidad.

El eficiente ciclo de costura, entendido como secuencia de las operaciones y velocidad de costura, permite alcanzar una producción de 2500 bolsillos en 8 horas de trabajo.

La plantilla del bolsillo puede ser fácilmente reemplazada en 2-3 minutos.

Gracias a la pantalla táctil, es posible ajustar inmediatamente el programa de costura directamente en la máquina.

La máquina también se puede utilizar para realizar costuras ornamentales.

La máquina puede equiparse con los siguientes dispositivos opcionales:

**SISTEMA DE DOBLADO DE 5 MOVIMIENTOS:** Dispositivo que permite tener una carpeta de 5 movimientos que da la posibilidad de coser bolsillos no estándar, como el bolsillo cuadrado o con esquinas redondeadas, con excelente calidad. **PUNTEROS LÁSER:** Focos láser para indicar el correcto posicionamiento de los bolsillos.



La macchina potrà essere predisposta per connessione **Industria 4.0** con protocollo **TCP/IP** semplicemente richiedendo l'installazione di una scheda elettronica opzionale / *The machine can be easily set for **Industry 4.0** connection with **TCP / IP** protocol just requiring the installation of an optional electronic board* / La máquina puede estar lista para la conexión de **Industria 4.0** con protocolo **TCP / IP** simplemente requiriendo la instalación de una placa electrónica opcional.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of machine employed / Modelo de máquina	Lock stitch	Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control	Jam International	Produzione media / Average production / Producción media	2500 pockets in 8 h
Sistema di trasporto / Feeding system	Intermittente sincronizzato	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.2 kW
Area di lavoro / Sewing area / Area de costura	X = 220 mm - Y = 235 mm	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Area di piegatura / Folding area / Area de plegado	X = 220 mm - Y = 220 mm	Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 1.8 l/cycle
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	3500 rpm	Dimensioni e peso / Dimension and weight / Dimensión y peso	200x210x150(H) cm - 550Kg