

JT864P



IT Macchina automatica per applicazione tasche prestirate

ES Máquina automática para aplicación bolsillos

EN Automatic pre-creased pocket setter



JAM INTERNATIONAL

JT864P

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

IT L'unità automatica **JT864P** è una macchina automatica ad area programmabile per l'applicazione di tasche prestirate a toppa su jeans e simili con gruppo scaricatore automatico.

È equipaggiata con una testa cucitrice a punto annodato con crochet rotativo di grande capacità e rasafilo. Grazie alla pinza centrale di cucitura retrattile è garantita una costante produzione di alta qualità.

L'efficiente ciclo di cucitura (inteso come sequenza delle operazioni e velocità di cucitura) permette di raggiungere una produzione di 1100 pantaloni in 8 ore di lavoro (2200 tasche).

La dima tasca può essere facilmente sostituita in 2, 3 minuti.

L'utilizzo diretto del pannello TOUCH SCREEN permette l'immediata modifica del programma di cucitura.

La macchina può essere altresì utilizzata per effettuare cuciture ornamentali.

VERSIONE JT864P/95: Macchina dotata di speciale dispositivo per dime in plastica.

DISPOSITIVI OPZIONALI

PUNTATORI LASER: Faretto laser per indicazione del corretto posizionamento delle tasche.

EN The automatic unit **JT864P** is an automatic programmable area machine for the application of the pre-creased patch pockets on jeans and similar with the automatic stacker.

It is equipped with a lock stitch double size hook and thread trimmer. Thanks to the central retractable stitching clamp is guaranteed a constant production of high quality.

The efficient cycle of seam (understood as sequence of the operations and speed of seam) it allows to reach a production of 1100 pants in 8 hours (2200 pockets).

The pocket shape can easily be replaced in 2, 3 minutes.

The direct use of the TOUCH SCREEN panel allows the immediate management of the stitching program.

The machine could be also used for decorating stitching operations.

VERSION JT864P/95: machine equipped with special device for plastic jigs.

OPTIONAL DEVICES

LASER MARKER LIGHTS: Laser lights to indicate the correct positioning of the pockets.

ES La unidad automática **JT864P** es una máquina automática a área programable para la aplicación de bolsillos a parche sobre jeans y similares con grupo descargador automático.

Es equipada con una cabeza a doble espunte con garfio vertical de gran capacidad y con cortahilo. Gracias al sistema de la pinza central de costura retráctil es garantizada una constante producción de alta calidad.

El eficiente ciclo de costura, entendido como secuencia de las operaciones y velocidad de costura, permite de alcanzar una producción de 1100 pantalones en 8 horas de trabajo (2200 bolsillos).

La plantilla del bolsillo puede ser fácilmente reemplazada en 2, 3 minutos.

El empleo directo del panel TOUCH SCREEN permite la inmediata modificación del programa de costura.


La máquina puede ser utilizada para efectuar costuras ornamentales.

JT864P/95 VERSIÓN: máquina equipada con un dispositivo especial para las plantillas de plástico.


DISPOSITIVOS OPCIONALES

PUNTEROS LÁSER: Focos láser para indicar el correcto posicionamiento de los bolsillos.

STANDARD JIG



DEVICE FOR PLASTIC JIGS



PLASTIC JIG



La macchina potrà essere predisposta per connessione **Industria 4.0** con protocollo **TCP/IP** semplicemente richiedendo l'installazione di una scheda elettronica opzionale / *The machine can be easily set for **Industry 4.0** connection with **TCP / IP** protocol just requiring the installation of an optional electronic board* / La máquina puede estar lista para la conexión de **Industria 4.0** con protocolo **TCP / IP** simplemente requiriendo la instalación de una placa electrónica opcional.

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of machine employed / Modelo de máquina	Lock stitch	Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control	5.7" touch screen	Produzione media / Average production / Producción media	2200 pockets in 8 h
Sistema di trasporto / Feeding system	Intermittente sincronizzato	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Area di lavoro / Sewing area / Area de costura	X = 220 mm - Y = 235 mm	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Area di piegatura / Folding area / Area de plegado	-----	Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	3500 rpm	Dimensioni e peso / Dimension and weight / Dimensión y peso	189x172x175(H) cm - 354Kg