

JT884P



IT Macchina automatica a due teste simultanee indipendenti per applicazione tasche prestirate

EN Automatic pocket setter equipped with two simultaneous and independent sewing heads

ES Maquina automatica de dos cabezas de costura independientes para la aplicacion de bolsillos



IT L'unità automatica **JT884P** è una macchina automatica ad area programmabile per l'applicazione di tasche prestirate a toppa su jeans e simili, con scaricatore automatico.

Equipaggiata con due teste cucitrici a punto annodato che lavorano simultaneamente, crochet rotativo di grande capacità e rasafilo.

Grazie al sistema della traslazione del capo da una testa all'altra è garantita una costante produzione di alta qualità con qualsiasi tipo di tessuto.

La simultaneità delle teste e l'efficiente ciclo di cucitura (inteso come sequenza delle operazioni e velocità di cucitura) permette di raggiungere una produzione di molto superiore alla media.

La ditta tasca può essere facilmente sostituita in 2/3 minuti.

L'utilizzo del controllo elettronico con interfaccia utente touch screen permette l'immediata ed intuitiva modifica del programma di cucitura, compreso il disegno della travetta.

La macchina può essere altresì utilizzata per effettuare cuciture ornamentali e doppio colore.

DISPOSITIVI OPZIONALI

PUNTATORI LASER: Faretti laser per indicazione del corretto posizionamento delle tasche.

EN The automatic unit **JT884P** is an automatic and programmable pre-created pocket setter on jeans and similar, with an automatic stacker.

It is equipped with two lockstitch sewing heads which work simultaneously, large capacity rotary hook and thread trimmer.

Thanks to the garment transfer system from one head to the other, a high quality and steady production can be guaranteed with any kind of fabric.

The sewing heads simultaneity and the efficient sewing cycle (considered as operation sequence and stitching speed) allow to get a production much higher than the average.

The pocket jig can be replaced in 2/3 minutes.

The touch screen control system allows the immediate and intuitive modification of the sewing program, including the bartack.

This unit can be also used to make double colour decorative stitching.

OPTIONAL DEVICES

LASER MARKER LIGHTS: Laser lights to indicate the correct positioning of the pockets.

ES La unidad automática **JT884P** es una máquina automática de área programable para la aplicación de bolsillos a parche sobre jeans o similares, equipada con apilador automático.

La máquina cuenta con dos cabezas de costura de punto candado las cuales trabajan simultáneamente, garfio rotativo de gran capacidad y corta-hilo.

Gracias al sistema de la translación de la prenda desde una cabeza a otra, la unidad garantiza una constante producción de calidad muy alta y con cualquier tipo de tejido.

El trabajo en simultáneo de las dos cabezas y el eficiente ciclo de costura (en cuanto a secuencia en las operaciones y velocidad de la costura) permite alcanzar una producción mucho más alta de la media que los competidores.

El molde del bolsillo puede ser fácilmente sustituido en 2/3 minutos.

La comoda pantalla touch-screen permite la inmediata y muy fácil modificación del programa de costura, hasta el diseño de la presilla.

La máquina puede ser utilizada para efectuar costuras ornamentales de dos colores.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

PUNTEROS LÁSER: Focos láser para indicar el correcto posicionamiento de los bolsillos.



La macchina potrà essere predisposta per connessione **Industria 4.0** con protocollo **TCP/IP** semplicemente richiedendo l'installazione di una scheda elettronica opzionale / *The machine can be easily set for Industry 4.0 connection with TCP / IP protocol just requiring the installation of an optional electronic board /* La máquina puede estar lista para la conexión de **Industria 4.0** con protocolo **TCP / IP** simplemente requiriendo la instalación de una placa electrónica opcional.

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of machine employed / Modelo de máquina	Lock stitch	Lunghezza del punto / Stitch lenght / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control	5.7" touch screen	Produzione media / Average production / Producción media	3000 pockets in 8 h
Sistema di trasporto / Feeding system	Intermittente sincronizzato	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 2.4 kW
Area di lavoro / Sewing area / Área de costura	X = 220 mm - Y = 235 mm	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Area di piegatura / Folding area / Área de plegado	-----	Consumo pneumático / Air consumption / Consumo de aire	Max 3.6 l/cycle
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	3500 rpm	Dimensioni e peso / Dimension and weight / Dimensiones y peso	290x172x175(H) cm - 660Kg