

JT263HS



IT Macchina automatica per bordatura tasche e taschini su jeans e simili, tre aghi, punto catenella, bordatore regolabile

ES Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, tres agujas, punto cadeneta, doblador ajustable

EN Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, three needles, chain stitch, adjustable folder



JAM INTERNATIONAL

JT263HS

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

IT L'unità automatica **JT263HS** è una macchina per la bordatura delle tasche a toppa in jeans e simili.

La macchina è equipaggiata con:

- Testa a tre aghi, punto catenella con **motore diretto**
- Cinghia trasportatrice intermittente sincronizzata con la griffa e azionata da motore elettronico
- Fotocellule per il rilevamento del tessuto
- Sensori rottura filo
- Rasafilo automatico e sistema di aspirazione per i residui di filo
- Impilatore rotante per una ordinata disposizione delle tasche bordate
- Pannello di controllo **touch screen JAM** per una semplice impostazione delle varie funzioni dell'unità

Un **unico bordatore regolabile** consente di realizzare bordi singoli e doppi e di variare l'altezza della bordatura (tra 8 e 25 mm).

La macchina permette di eseguire la bordatura su diversi tipi di tessuto (dal denim allo stretch) tramite semplici regolazioni e senza la sostituzione di alcun dispositivo.

La macchina è inoltre dotata di un sistema di arretramento della testa cucitrice e di sollevamento della cinghia di trasporto, per facilitare l'infilatura e le più comuni operazioni di manutenzione.

EN The automatic unit **JT263HS** is a pocket hemming machine for jeans and similar.

The machine is equipped with:

- Three needles chain stitch sewing head with **servo direct drive motor**
- Intermittent conveyor belt synchronized with the feed dog and powered by electronic motor
- Photo sensors for fabric detecting
- Sensors for thread breaking detecting
- Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste
- Rotating stacker for proper pockets stacking and collection
- **JAM touch screen** control panel for easy setting of the machine functions

A **single adjustable folder** allows to realize single and double hem and change the height of the hemming (between 8 and 25mm).

The machine allows to perform the hemming on different fabric types (from the denim to the stretch) through simple settings and without replacing any device.

The machine is also equipped with a sewing head pull back system and a conveyor belt lifting up system, to make the threading and the most common maintenance operations easy.

ES La unidad automática **JT263HS** es una máquina para el bordado del ruedo del bolsillo trasero en jeans y similares.

La máquina está equipada con:

- Cabezal de tres agujas, punto cadeneta con **motor directo**
- Banda transportadora intermitente sincronizada con los dientes de arrastre y accionada por un motor electrónico
- Fotocélulas para la detección de la tela
- Sensores de rompimiento del hilo
- Corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- Apilador giratorio para una mejor disposición de los bolsillos
- Panel de control **touch screen JAM** para una fácil configuración de las distintas funciones de la unidad

Un **único bordador regulable** permite un doblaje simple o doble y de variar el ancho del ruedo sin tener que usar un folder especial (entre 8 y 25 mm).



La máquina trabaja en diferentes tipos de telas (desde el denim hasta el stretch) a través de simples ajustes y sin tener que cambiar los dispositivos.

Además la máquina está equipada con un sistema de retirada del cabezal y de levantamiento de la correa de transporte para enhebrado de aguja y las más comunes operaciones de mantenimiento.

THREE NEEDLES CHAIN STITCH SEAM



HEMMING DIMENSIONS



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of sewing machine	3 aghi punto catenella, motore diretto	Produzione media / Average production / Producción media	1200 pockets/h
Modelo de máquina usada	3 needles chain stitch, direct drive motor	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Control unit / Unidad de control	3 agujas punto cadeneta, motor directo	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.5 kW
Sistema di trasporto / Feeding system	HoHsing HVP70 + JAM touch screen	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Sistema de transporte	Cinghia sincronizzata con la griffa	Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	Conveyer belt synchronized with the feed dog	Dimension and weight / Dimensión y peso	214 x 100 x 171(H) cm 183kg
Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	Banda trasportadora sincronizzata con los dientes		
	3800 rpm		
	0.5 - 5.0 mm		